

【品番 5】全自動バッテリー充電器仕様書

この仕様書は、令和 8 年度尾道市消防局が購入する「全自動バッテリー充電器」の仕様について定めるものである。

1 品名・規格等

日動工業株式会社「全自動バッテリーチャージャー」ANB-1248V2 を参考に、同等以上の性能を有するものとする。

12V から 48V の普通自動車から大型自動車の一般的な鉛バッテリーを充電する「満充電維持型」であること。

2 仕様

- (1) 定格入力電圧 AC 100V / 220V スイッチ切替式
- (2) 入力電圧範囲 (100V) 90～130V
(220V) 200～220V
- (3) 適応バッテリー 12V / 24V / 36V / 48V
- (4) 充電時間 150Ah / 5 時間程度
300Ah / 10 時間程度
450Ah / 15 時間程度
- (5) 保護機能 短絡、逆接続及び温度の保護
- (6) 使用環境温度 -20℃～50℃ (最大出力時)
- (7) 出力ケーブル KIV8.0mm²×1m (赤・黒) クリップ付
- (8) 入力電源 2.0mm²×3心×2.5m (アース付)
- (9) サイズ W300×D223×H101mm 程度
- (10) 質量 4.5kg 程度

3 附属品

ハタヤ社製「FX-103 (Y) 型」を参考に、上記充電器を安全に使用できる仕様の延長コードを附属すること。

- (1) 屋外用で 10m 程度の長さを有すること。
- (2) 接続口は 3 口以上で防雨キャップを備えてあること。
- (3) 通電確認できること。
- (4) 2P 又は 2P 設置付コンセントで接続できるプラグであること。
- (5) 色は黄色とする。

4 数量

1 式（本機 1 個・附属品 1 個）とする。

5 納入期限

令和 8 年 1 0 月 3 1 日

6 納入場所

尾道市東尾道 1 8 番地 2 尾道市消防局

7 問合せ先

○仕様に関すること

消防局総務課 総務係（担当：高垣）

T E L : 0848-55-9121

F A X : 0848-55-9132

M a i l : shobo.somu@city.onomichi.hiroshima.jp