

仕様書

1 物品名：イノシシ用捕獲檻

2 数量及び納品場所：10基 尾道市農林水産課及び各支所

3 捕獲檻に関する仕様

品名	仕様	備考
イノシシ用捕獲檻	<p>《特徴》</p> <ul style="list-style-type: none">扉は両開きとし、同時に落ちること。イノシシが自力で脱出できないようストッパーが装備されていること。大きなイノシシ(100kg程度)にも耐えられる頑丈なもの。各面は補強されていること。特に扉部分は側面よりも頑丈であること。耐用年数は5年以上のものであり、単位部品で修理が可能であること。アニマルセンサー設置取り付けが可能であること。修繕等、メンテナンスが可能であること。 <p>《各部品について》</p> <ul style="list-style-type: none">① 天井 2000×1000mm(100mm格子) 1枚② 底面 2000×1000mm(100mm格子) 1枚③ 側面 2000×1000mm(100mm格子) 2枚(左右) 1枚は仕掛け付④ 扉 1000×1800mm (スライド枠付き) 2枚(前後) スライド枠・落し網・落し網落下防止用鉄筋 <p>《その他部品等》</p> <ul style="list-style-type: none">ワイヤークリップ(ナット等を含む) 28個 (錆止め塗装)持上防止金具 9mm以上 2箇所 (錆止め塗装)落下防止用鉄筋 D10 2本 <p>《特記事項》</p> <ul style="list-style-type: none">網目は、横幅最小目幅10cm以下、縦幅最小目幅10cm以下であること。本体は6面で分解でき、各面をワイヤークリップで固定できること各々の固定部は異形鉄筋9mm以上で構成され、補強されていること。天井、側面、底面は鉄製6mm以上、扉は異形鉄筋9mm以上であること。防錆仕様(亜鉛メッキ等)が施されていること。各部品の誤差は±50mm以内とすること。	

3 納入期限：協議の上決定する。

4 その他：詳細な事項及びこの仕様書に定めのない事項については事務局と協議の上、決定すること。